

ES vyhlásenie zhody



A.T.O.S. LR s.r.o.

**Komplexné riešenia
vstupov**

Výrobca:

A.T.O.S. LR, s.r.o.

Lúčna 8, 97101

Prievidza

Týmto vyhlasuje, že

Hliníková okna a balkónové dvere, systém ALUPROF MB 70

sú v zhode s ustanoveniami smernice EÚ o stavebných výrobkoch (89/106/EHS), pokiaľ budú inštalované v súlade s návodom na montáž obsiahnutým v dokumentácii výrobku.

Popis výrobku:

Hliníkové okná a balkónové dvere sú určené pre použitie do obytných i priemyselných budov, na ktoré sa nevzťahujú požiadavky na požiarnu odolnosť a tesnosť proti preniku dymu. Sú určené pre denné osvetlenie a prirodzené (priame) vetranie vnútorných priestorov budov. Plní i funkcie tepelno izolačné, zvukovo izolačné, ochranné proti nepriaznivým poveternostným vplyvom. Balkónové dvere okrem toho umožňujú priechod na balkón.

Hliníkové okná a balkónové dvere sú v zhode s

Prílohou ZA EN 14351-1:2006 Okná a dvere - Norma výrobku, funkčné vlastnosti - Časť 1: Okná a vonkajšie dvere bez vlastností požiarnej odolnosti a / alebo tesnosti proti preniku dymu.

Počiatkové skúšky typu výrobku vykonala Notifikovaná osoba 1390 - CSI, as Praha, pracovisko Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Lúky. Posúdenie zhody typu je uvedené v Protokole o počiatkovej skúške typu č 1390 - CPD - 0052 - 07 / Z zo dňa 26.04.2007

Informácie sprevádzajúce značku CE sú uvedené ako príloha č.1 tohto ES prehlásenia o zhode.

Prievidza dňa: 2.2.2012

**Ľubomír Richtárik
Konateľ spoločnosti**

ES vyhlásenie o zhode – príloha 1



Hliníkové okna jednokridlové – otváracé a sklápacie, otváracé, sklápacie, vyklápacie, pevné

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota podľa EN 14351-1	Protokol o počiatkových skúškach typu
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom – skúšobný tlak	Trieda 5	1390 – CPD – 0052 – 07/Z
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom – priehyb rámu	Trieda C/B	1390 – CPD – 0052 – 07/Z
Vodotesnosť – netienené (metóda A)	Trieda E1050	1390 – CPD – 0052 – 07/Z
Vodotesnosť – tienené (metóda B)	npd	-
Nebezpečné látky	neobsahuje	1390 – CPD – 0052 – 07/Z
Únosnosť bezpečnostných zariadení	350 N	1390 – CPD – 0052 – 07/Z
Akustické vlastnosti	33 (-2;-5)	1390 – CPD – 0052 – 07/Z
Súčiniteľ prestupu tepla	1,6 W/m ² K	1390 – CPD – 0052 – 07/Z
Priedušnosť	Trieda 4	1390 – CPD – 0052 – 07/Z

Hliníkové okna dvojkridlové – otváracé a sklápacie, otváracé, sklápacie, vyklápacie, pevné

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota podľa EN 14351-1	Protokol o počiatkových skúškach typu
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom – skúšobný tlak	Trieda 3	1390 – CPD – 0052 – 07/Z
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom – priehyb rámu	Trieda C/B	1390 – CPD – 0052 – 07/Z
Vodotesnosť – netienené (metóda A)	Trieda 9A	1390 – CPD – 0052 – 07/Z
Vodotesnosť – tienené (metóda B)	npd	-
Nebezpečné látky	neobsahuje	1390 – CPD – 0052 – 07/Z
Únosnosť bezpečnostných zariadení	350 N	1390 – CPD – 0052 – 07/Z
Akustické vlastnosti	34 (-2;-5)	1390 – CPD – 0052 – 07/Z
Súčiniteľ prestupu tepla	1,5 W/m ² K	1390 – CPD – 0052 – 07/Z
Priedušnosť	Trieda 4	1390 – CPD – 0052 – 07/Z

Hliníkové balkónové dvere jednokridlové – otváracé a sklápacie, otváracé

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota podľa EN 14351-1	Protokol o počiatkových skúškach typu
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom – skúšobný tlak	Trieda 5	1390 – CPD – 0052 – 07/Z
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom – priehyb rámu	Trieda C/B	1390 – CPD – 0052 – 07/Z
Vodotesnosť – netienené (metóda A)	Trieda 9A	1390 – CPD – 0052 – 07/Z
Vodotesnosť – tienené (metóda B)	npd	-
Nebezpečné látky	neobsahuje	1390 – CPD – 0052 – 07/Z
Únosnosť bezpečnostných zariadení	350 N	1390 – CPD – 0052 – 07/Z
Výška a šírka (minimálna priechodná)	700 x 1970	-
Akustické vlastnosti	35 (-2;-5)	1390 – CPD – 0052 – 07/Z
Súčiniteľ prestupu tepla	1,5 W/m ² K	1390 – CPD – 0052 – 07/Z
Priedušnosť	Trieda 4	1390 – CPD – 0052 – 07/Z