

ES vyhlásenie zhody



A.T.O.S. LR s.r.o.

**Komplexné riešenia
vstupov**

Výrobcu:

A.T.O.S. LR, s.r.o.

Lúčna 8, 97101

Prievidza

Týmto vyhlasuje, že

Hliníková okná, systém ALUPROF MB 60

Hliníkové vonkajšie (vchodové) dvere, systém ALUPROF MB 60

sú v zhode s ustanoveniami smernice EU o stavebných výrobkoch (89/106/EHS), ak budú zabudované v súlade s návodom na montáž obsiahnutým v dokumentácii výrobku.

Popis výrobku:

Hliníkové dvere sú určené pre použitie do obytných a priemyselných budov, na ktoré sa nevzťahujú požiadavky na požiaru odolnosť a tesnosť proti prenikaniu dymu. Dvere s priehľadnou, priesvitnou alebo nepriesvitnou výplňou uzatvárajú priechodné otvory vo vonkajších (prípadne aj vnútorných) stenách. Plnia funkciu tepelno izolačnú, zvukovo izolačnú, ochranu proti nepriaznivým poveternostným vplyvom apod.

Hliníkové dvere sú v zhode s

normou **EN 14351-1:2006** Okna a dvere – Norma výrobku, funkčné vlastnosti – Časť 1: Okna a vonkajšie dvere bez vlastností požiarnej odolnosti a/alebo tesnosti proti preniku dymu.

Počiatkové skúšky typu výrobku vykonala **Notifikovaná osoba 1390** – CSI, a.s. Praha, pracovisko Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín – Louky. Posúdenie zhody typu je uvedené v Protokole o počiatkovej skúške typu č. 1390 – CPD – 0051 – 07/Z zo dňa 26.04.2007

Informácie sprevádzajúce značku CE sú uvedené ako príloha č.1 tohto ES prehlásenia o zhode.

Prievidza dňa: 2.2.2012

**Lubomír Richtárik
Konateľ spoločnosti**

ES vyhlásenie o zhode – príloha 1



Hliníkové okná jednokrídlové – otváracie a sklápacie, otváracie, sklápacie, vyklápacie, pevné

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota podľa EN 14351-1	Protokol o počiatkových skúškach typu
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom – skúšobný tlak	Trieda 4	1390 – CPD – 0050 – 07/Z
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom – priehyb rámu	Trieda C	1390 – CPD – 0050 – 07/Z
Vodotesnosť – netienené (metóda A)	9A	1390 – CPD – 0050 – 07/Z
Vodotesnosť – tienené (metóda B)	npd	-
Nebezpečné látky	neobsahuje	1390 – CPD – 0050 – 07/Z
Únosnosť bezpečnostných zariadení	350 N	1390 – CPD – 0050 – 07/Z
Akustické vlastnosti	npd	-
Súčiniteľ prestupu tepla	1,7 W/m ² K	1390 – CPD – 0050 – 07/Z
Prievzdušnosť	Trieda 4	1390 – CPD – 0050 – 07/Z

Hliníková okna dvojkřídlové – otváracie a sklápacie, otváracie, sklápacie, vyklápacie, pevné

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota podľa EN 14351-1	Protokol o počiatkových skúškach typu
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom – skúšobný tlak	Trieda 4	1390 – CPD – 0050 – 07/Z
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom – priehyb rámu	Trieda C	1390 – CPD – 0050 – 07/Z
Vodotesnosť – netienené (metóda A)	8A	1390 – CPD – 0050 – 07/Z
Vodotesnosť – tienené (metóda B)	npd	-
Nebezpečné látky	neobsahuje	1390 – CPD – 0050 – 07/Z
Únosnosť bezpečnostných zariadení	350 N	1390 – CPD – 0050 – 07/Z
Akustické vlastnosti	npd	-
Súčiniteľ prestupu tepla	1,7 W/m ² K	1390 – CPD – 0050 – 07/Z
Prievzdušnosť	Trieda 4	1390 – CPD – 0050 – 07/Z